



## INSPEÇÃO E LIMPEZA DE COBERTURAS TRANSLÚCIDAS

# INSPEÇÃO E LIMPEZA DE COBERTURAS TRANSLÚCIDAS

## 1 Inspeção

- As telhas translúcidas devem ser inspecionadas anualmente como parte do programa de inspeção da obra. É natural que se acumulem detritos em telhados, portanto devem ser verificados possíveis danos, ou se há fixações soltas.
- Telhas danificadas e fixações soltas devem ser substituídas assim que possível de acordo com a especificação original.
- O uso dos procedimentos e técnicas de limpeza corretos ajudam a prolongar a vida útil das telhas, a sua aparência e principalmente a manter os níveis de iluminação otimizados na edificação.

## 2 Limpeza e Manutenção da luminosidade

- Telhas translúcidas devem ser limpas com água, detergente neutro e um pano macio ou esponja, é aconselhável enxaguar com água morna ou limpador a vapor para amolecer a sujeira.
- Não esfregue com instrumentos abrasivos como escovas ou espátulas, pois estes objetos podem marcar e danificar a superfície das telhas.
- Não utilize solventes ou diluentes e produtos de limpeza alcalinos.
- É necessário ter cuidado ao usar jato de água e lavadoras de alta pressão, pois podem soltar a vedação. Utilize no máximo 100 bar ou 1450 psi de pressão e é aconselhável testar em uma pequena peça de amostra antes.
- O tempo de limpeza das telhas translúcidas pode variar de região e ambiente em que estão instaladas. Recomenda-se a limpeza a cada 18 meses para manter os níveis de luminosidade.
- Procedimentos de limpeza incorretos, que danifiquem a peça, anulam automaticamente todas as garantias.



Realize sempre a manutenção do telhado da sua obra com segurança e eficiência, atento a todos os detalhes que podem danificá-lo: Para se locomover, use tábuas apoiadas sobre a estrutura do telhado, observe com atenção telhas e fixações danificadas, borrachas ressecadas, calhas entupidas, etc.

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?  
ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

## NOSSOS PRODUTOS



TELHAS  
TRANSLÚCIDAS



DOMUS CONTÍNUO  
TERMOPLAN®



TRANSLÚCIDAS  
PARA COBERTURAS  
ZIPADAS



TELHAS  
RESISTENTES  
À CORROSÃO



TELHA/BANDEJA  
EM PRFV PARA  
COMPOR TELHA  
TERMOACÚSTICA



RESISTENTE  
ÀS CHAMAS #RC



SISTEMA DE  
VENTILAÇÃO /  
VENEZIANAS



TELHAS PARA  
PERGOLADOS



SINALIZAÇÃO  
VERTICAL  
VIÁRIA



planefibra.com.br



@planefibra

(47) 3203-4700 . [comercial@planefibra.com.br](mailto:comercial@planefibra.com.br)  
Av. dos Imigrantes, 1770 . Bairro Brasília . CEP 89282-685  
São Bento do Sul . SC